






Vorderansicht



Seitenansicht



Draufsicht



Produkt/Gewerk

BAL
Balkone

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.
Schutzvermerk nach ISO 16016.

Copyright by KRAUSS GMBH DEUTSCHLAND
Copyright by KRAUSS INNOVATION CANADA

Fundamente bauseits !
Fundamentdimensionierung ist nicht bindend, und je nach Bodenbeschaffenheit anzupassen.
Bitte überprüfen Sie die Bodenpressung !
Vorgegebene Pressung 120 kN/m²
Betonqualität C20/25, XC2
Alle Fundamente sind auf gewachsenem Boden in frostfreier Tiefe zu gründen, daher kann die Fundamenthöhe abweichen.



Eigentümer  KRAUSS GMBH	Technische Referenz	Material:	Dokumentenstatus:		
	DIN ISO 2768-mK / DIN EN ISO 13920-BF	EN AW-6060 T66 / S235 / X5CrNi1810			
	Erstellt durch:	Titel:			
	Script	Stehbalkon Typ: R	Zeichn.-Sachnummer:		
	Maßstab:	Begehbarer Glasbelag - 5420 x 1000mm	RSB-AL-GL-STK-08-01		
	M=1:50	Geländertyp: Staketten	Änd.	Ausgabedatum	Blatt
			A	08.02.2020	1/1